RIDER R 65 RD 55

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА СЕРИЯ RIDER

Rider R 65 - это новая компактная поломоечная машина с местом для оператора Ghibli & Wirbel. Вместимость 65 литров, высокая автономность и производительность (3000 м²/ч) обеспечивают идеальное решение для любого типа помещений. Все детали Rider разработаны с целью обеспечения максимальной эргономики и простоты использования. Непревзойдённая точность движений и разворот вокруг своей оси (U-образный поворот всего в 115 см), позволяет без проблем передвигаться даже в самых узких местах. Компактные размеры, повышенная маневренность, низкий уровень шума и высокая производительность делают Rider идеальным средством для уборки на любых поверхностях в любых помещениях. Версия RD55 оборудована тяговым приводам на задние колеса, щеточным узлом с двумя щетками, который вместе с компактной и высокопроизводительной всасывающей балкой (650 мм) естественным образом адаптирующейся под движения машины, гарантирует отличный результат сушки на любой поверхности, даже на крутых углах и при резких поворотах руля. Версия BC укомплектована зарядным устройством и комплектом аккумуляторных батарей емкостью 105 Ач, которые обеспечивают автономность работы без остановки более двух с половиной часов!

Поднятие / опускание щеточного узла и всасывающей балки при помощи рычагов

лёгкий доступ ко всем компонентам

Бак для грязной воды: простой доступ и очистка

Компактная и эффективная всасывающая балка

мгновенная установка и удаление щёток



Щеточный узел с двумя щётками

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
RIDER R 65 RD 55	10.0552.00	1
RIDER R 65 RD 55 BC	13.0552.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	550
Ширина всасывающей балки	мм	650
Производительность (теоретическая/практическая)	м²/ч	3000 - 1800
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1400
Привод	Электропривод, вперед/назад	
ЩЕТКИ		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	290 - 11" x 2
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	200 x 2
Скорость вращения	об/мин	205
Давление прижима щетки	кг - г/см²	19 - 16,3
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	450
Максимальная скорость	км/ч	5,5
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	5
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар/мм H2O	1791
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	64
БАК		
Тип		Два бака
Объем бака для чистой воды	л	65
Объем бака для грязной воды	л	65
Вес (пустой/с батареями)	кг	130/210
Размеры	мм	1150x780x1425

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Щётка 11” полипропилен Ø 0,6 (*)	4905-0043-0
Внешнее зарядное устройство 24 В 20 А (**)	18.0063.00
Комплект из 2 аккумуляторных батарей 12 В 105 Ач (**)	18.0001.00
Комплект резиновых элементов для чистящего устройства 650 мм (переднее/заднее)	96.0093.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Диск щётки 11”	4915-0013-0
Щётка 11" Tynex	4905-0048-0
Комплект резиновых элементов из полиуретана для чистящего устройства 650 мм (переднее/заднее)	96.0094.00

(*) 2 щетки в стандартной комплектации
(**) версия BC