ROUND 45 D 55



ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round45D55этоноваяполомоечнаямашина, специальноразработанная для удовлетворения самых высоких требований в профессиональном клининге. Инновационный дизайн и функциональность, обеспечивают максимальную эргономичность и комфорт в ежедневном использовании. Технические характеристики и особенности: объем баков для воды 45/47 литров, три часа автономной работы, интерактивный пульт управления с защитой от не санкционированного доступа, усиленное в два раза давление прижима щетки, функция «тихий режим», автоматизированная система дозирования моющего средства - все это делает Round 45 D 55 идеальной поломоечной машиной для применения, как в промышленных масштабах, так и для уборки небольших площадей. Щетка шириной 21" и регулируемая скорость до 5 км/ч обеспечивают высокую производительность работы до 2650 м²/час.



















Панель управления с дисплеем

Пароль для доступа – безопасность

Сенсорная система управления

Встроенный фильтр для чистой воды

Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины

Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

Eco System

Система дозирования моющего средства

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
ROUND 45 D 55 TOUCH	10.0222.00	1
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.0222.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	MM	530
Ширина всасывающей балки	MM	750
Производительность (теоретическая/практическая)	M²/Ч	2650 - 1590
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1240
Привод		Электропривод
ЩЕТКИ		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм х шт.	530 - 21" x 1
Мощность двигателя х кол-во	Вт х шт.	500 x 1
Скорость вращения	об/мин	165
Давление прижима щетки	KΓ - Γ/CM ²	25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	180

Максимальная скорость	км/ч	5
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар/мм Н2О	1250
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	63/57*
БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	Л	45
Объем бака для грязной воды	Л	47
Вес (пустой/с батареями)	КГ	109 / 189
Размеры	MM	1210x560x1040

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
21" Полипропиленовая щетка ø 0.7	40.0003.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (**)	22.0519.00
Комплект батарей 12 В 105 Ач (**)	18.0001.00
Съёмная брызгозащита без щетины	24.0265.00
щетина для брызгозащиты	40.4003.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	95.0091.00
Система дозирования моющего средства (**)	96.0048.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
21" Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0103.00
21" Полипропиленовая щетка ø 1.2	40.0303.00
21" щетка Тупех ø 1.2 зернистость 80	40.0203.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00

^(*) Тихий режим

^(**) версия ВС СНЕМ